



ROTORES PARA CENTRÍFUGA LC-20

Rotor	Tipo de rotor	Ø Rotor	Adaptador	Tamaño del adaptador	Tamaño y capacidad del tubo	Capacidad del rotor	Ø Rotor + adaptador	Velocidad
 CL-0450	Oscilante 90°	184 mm	 A14-0450	1 orificio Ø: 30 mm Largo: 86 mm	Ø: 28 mm Largo máx.: 120 mm 50 ml	4 tubos de 50 ml	300 mm	3600 RPM (2150 g)
			 A14-1615	4 orificios Ø: 18 mm Largo: 80 mm 1 orificio Ø: 13 mm Largo: 76 mm	Ø: 17 mm Largo máx.: 110 mm 15 ml Ø: 12,5 mm Largo máx.: 110 mm 10 ml	16 tubos de 15 ml 4 tubos de 10 ml	300 mm	3600 RPM (2150 g)
			 PP-1410	1 portatubo Ø: 13 mm Largo: 75 mm	Ø: 12,5 mm Largo máx.: 110 mm 10 ml	20 tubos de 10 ml	300 mm	
 CL-4150	Oscilante 90°	184 mm	 PB-200	Ø: 62 mm Largo: 77 mm	Ø: 60 mm Largo máx.: 120 mm 200 ml	4 portavasos de 200 ml	300 mm	3600 RPM (2150 g)
			 B-200	Ø: 58 mm Largo: 90 mm	Ø: 57 mm Largo máx.: 120 mm 150 ml	4 vasos aluminio de 150 ml	300 mm	
 CLF-2415	Angulo fijo 30°	155 mm	 PP-1415	1 portatubo Ø: 17,5 mm Largo: 66 mm	Ø: 17 mm Largo máx.: 110 mm 15 ml	24 tubos de 15 ml	255 mm	4200 RPM (2500 g)
 CLF-3610	Angulo fijo 30°	155 mm	 PP-1410	1 portatubo Ø: 13 mm Largo: 75 mm	Ø: 12,5 mm Largo máx.: 110 mm 10 ml	36 tubos de 10 ml	250 mm	4200 RPM (2450 g)
 CLH-POL	Rotor tipo H 90°	-----	-----	1 policubetas	-----	2 policubetas	215 mm	1300 RPM (200 g)

Consulte por adaptadores a medida