




## ROTORES PARA CENTRÍFUGAS LC-25D, LC-25DR

| Rotor                                                                                          | Tipo de rotor    | Ø Rotor | Adaptador                                                                                     | Tamaño del adaptador                   | Tamaño y capacidad del tubo              | Capacidad del rotor | Ø Rotor + adaptador | Velocidad                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <br>CL-4250 a  | Oscilante 90°    | 246 mm  | <br>A54-0850 | 2 orificios Ø: 30 mm<br>Largo: 86 mm   | Ø: 30 mm<br>Largo máx.: 120 mm<br>50 ml  | 8 tubos de 50 ml    | 320 mm              | 3600 RPM (2300 g) y 4500 RPM (3200g) |
|                                                                                                |                  |         | <br>A54-4815 | 12 orificios Ø: 17 mm<br>Largo: 86mm   | Ø: 17 mm<br>Largo máx.: 110 mm<br>15 ml  | 48 tubos de 15 ml   | 320 mm              | 3600 RPM (2300 g) y 4500 RPM (3200g) |
|                                                                                                |                  |         | <br>A54-8010 | 20 orificios Ø: 13 mm<br>Largo: 64 mm  | Ø: 13 mm<br>Largo máx.: 90 mm<br>10 ml   | 80 tubos de 10 ml   | 240 mm              | 3600 RPM (2300 g) y 4500 RPM (3200g) |
| <br>CL-4250 f  | Oscilante 90°    | 244 mm  | <br>B-250    | Ø: 62 mm<br>Largo: 100 mm              | Ø: 60 mm<br>Largo máx.: 140 mm<br>250 ml | 4 tubos de 250 ml   | 340 mm              | 3600 RPM (2300 g) y 4500 RPM (3200g) |
| <br>CLF-0650 | Angulo fijo 30°  | 230 mm  | -----                                                                                         | 6 orificios Ø: 30 mm<br>Largo: 94 mm   | Ø: 30 mm<br>Largo máx.: 120 mm<br>50 ml  | 6 tubos de 50 ml    | 220 mm              | 6000 RPM (4450 g)                    |
| <br>CLF-1015 | Angulo fijo 30°  | 205 mm  | -----                                                                                         | 10 orificios Ø: 15 mm<br>Largo: 100 mm | Ø: 17 mm<br>Largo máx.: 120 mm<br>15 ml  | 10 tubos de 15 ml   | 205 mm              | 6000 RPM (4100 g)                    |
| <br>CLH-8010 | Rotor tipo H 90° | -----   | -----                                                                                         | 40 orificios Ø: 13 mm<br>Largo: 48 mm  | Ø: 13 mm Largo máx.: 120 mm<br>10 ml     | 80 tubos de 10 ml   | 320 mm              | 3600 RPM (2300 g) y 4500 RPM (3200g) |
| <br>CLH-POL  | Rotor tipo H 90° | -----   | -----                                                                                         | 1 policubetas                          | -----                                    | 2 policubetas       | 215 mm              | 1300 RPM (200 g)                     |

Consulte por adaptadores a medida