

ROTORES PARA CENTRÍFUGA LC-75R

Rotor	Tipo de rotor	Ø Rotor	Adaptador	Tamaño del adaptador	Tamaño y capacidad del tubo	Capacidad del rotor	Ø Rotor + adaptador	Velocidad
 CL-6700	Oscilante 90°	368 mm	 B-700	1 bolsa cuádruple colectora de sangre	1 bolsa cuádruple	6 bolsas cuádruples	500 mm	3600 RPM (3500 g)
			 A76-500	1 orificio Ø: 88 mm Largo: 80 mm	Ø: 86 mm Largo máx.: 140 mm 500 ml	6 tubos de 500 ml	500 mm	3600 RPM (3500 g)
			 A76-100	2 orificios Ø: 45 mm Largo: 70 mm	Ø: 44 mm Largo máx.: 140 mm 100 ml	12 tubos de 100 ml	500 mm	3600 RPM (3500 g)
			 A76-050	5 orificios Ø: 34 mm Largo: 62 mm	Ø: 33 mm Largo máx.: 140 mm 50 ml	30 tubos de 50 ml	500 mm	3600 RPM (3500 g)
			 A76-015	14 orificios Ø: 18 mm Largo: 62 mm	Ø: 17 mm Largo máx.: 140 mm 15 ml	84 tubos de 15 ml	500 mm	3600 RPM (3500 g)
			 A76-010	30 orificios Ø: 13 mm Largo: 62 mm	Ø: 12,5 mm Largo máx.: 140 mm 10 ml	180 tubos de 10 ml	500 mm	3600 RPM (3500 g)
			 CA-700	3 policubetas apiladas	Policubeta de 64 muestras	18 policubetas	441 mm	2500 RPM (1200 g)
 CLB-6700	Carenado oscilante 90°	540 mm	 B-700	1 bolsa cuádruple colectora de sangre	1 bolsa cuádruple	6 bolsas cuádruples	500 mm	4200 RPM (5000 g)
			 A76-500	1 orificio Ø: 88 mm Largo: 80 mm	Ø: 86 mm Largo máx.: 140 mm 500 ml	6 tubos de 500 ml	500 mm	4200 RPM (5000 g)
			 A76-100	2 orificios Ø: 45 mm Largo: 70 mm	Ø: 44 mm Largo máx.: 140 mm 100 ml	12 tubos de 100 ml	500 mm	4200 RPM (5000 g)
			 A76-050	5 orificios Ø: 34 mm Largo: 62 mm	Ø: 33 mm Largo máx.: 140 mm 50 ml	30 tubos de 50 ml	500 mm	4200 RPM (5000 g)
			 A76-015	14 orificios Ø: 18 mm Largo: 62 mm	Ø: 17 mm Largo máx.: 140 mm 15 ml	84 tubos de 15 ml	500 mm	4200 RPM (5000 g)
			 A76-010	30 orificios Ø: 13 mm Largo: 62 mm	Ø: 12,5 mm Largo máx.: 140 mm 10 ml	180 tubos de 10 ml	500 mm	4200 RPM (5000 g)
			 CA-700	3 policubetas apiladas	Policubeta de 64 muestras	18 policubetas	441 mm	4200 RPM (5000 g)

Consulte por adaptadores a medida