


ROTORES PARA CENTRÍFUGAS RP-46, RP-46R de mesa y de pie

Rotor	Tipo de rotor	Ø Rotor	Adaptador	Tamaño del adaptador	Tamaño y capacidad del tubo	Capacidad del rotor	Ø Rotor + adaptador	Velocidad
 CL-4700	Oscilante 90°	246 mm	 B-700	1 bolsa cuádruple colectora de sangre	1 bolsa cuádruple	4 bolsas cuádruples	430 mm	4000 RPM (3800 g)
			 A76-500	1 orificio Ø: 88 mm Largo: 80 mm	Ø: 86 mm Largo máx.: 140 mm 500 ml	4 tubos de 500 ml	430 mm	4000 RPM (3800 g)
			 A76-100	2 orificios Ø: 45 mm Largo: 70 mm	Ø: 44 mm Largo máx.: 140 mm 100 ml	8 tubos de 100 ml	430 mm	4000 RPM (3800 g)
			 A76-050	5 orificios Ø: 34 mm Largo: 62 mm	Ø: 33 mm Largo máx.: 140 mm 50 ml	20 tubos de 50 ml	430 mm	4000 RPM (3800 g)
			 A76-015	14 orificios Ø: 18 mm Largo: 62 mm	Ø: 17 mm Largo máx.: 140 mm 15 ml	56 tubos de 15 ml	430 mm	4000 RPM (3800 g)
			 A76-010	30 orificios Ø: 13 mm Largo: 62 mm	Ø: 12,5 mm Largo máx.: 140 mm 10 ml	120 tubos de 10 ml	430 mm	4000 RPM (3800 g)
			 CA-700	3 policubetas apiladas	Policubeta de 64 muestras	12 policubetas	346 mm	2500 RPM (1200 g)
 CLF-0650	Angulo fijo 30°	230 mm	-----	Ø: 30 mm Largo: 94 mm	Ø: 30 mm Largo máx.: 120 mm 50 ml	6 tubos de 50 ml	220 mm	8000 RPM (7850 g)
 CLF-1015	Angulo fijo 30°	205 mm	-----	Ø: 15 mm Largo: 100 mm	Ø: 17 mm Largo máx.: 120 mm 15 ml	10 tubos de 15 ml	205 mm	8000 RPM (7300 g)

Consulte por adaptadores a medida