



Capacidad

Capacidad máxima 12 litros. Seis vasos dobles de duraluminio de 2 litros cada uno (total 12 bolsas cuádruples). Juego de 6 portabolsas plásticos dobles. Ver ficha de rotores para más modelos.



Gabinete

Gabinete metálico recubierto con pintura epoxy horneada (acabado mate) de alta resistencia a golpes y ralladuras.



Recipiente y tapa del recinto de centrifugación en acero inoxidable (que permite desinfección con detergentes especiales sin riesgo de corrosión) colocado dentro de cilindro de protección de chapa.

Dos resortes neumáticos de tapa (uno en cada extremo) para facilitar apertura.

Cuatro ruedas (para facilitar su traslado) y dos patas fijas (para mayor estabilidad).

Contratapa de acero inoxidable.

Electronica

Totalmente controlada por microprocesador de última generación. Con sistema electrónico protegido herméticamente contra el polvo y la humedad ambiente.



Parámetros programables: tiempo, velocidad, temperatura y nivel de freno.

10 ciclos de operación, programables y almacenables en memoria.

5 niveles de freno.

Panel de control de policarbonato, con teclado de membrana (soft Touch), altamente resistente al polvo y la humedad ambiente



Pantalla de cristal líquido LCD de 4 líneas por 20 caracteres que indica: número de programa, RPM, fuerza G, tiempo de centrifugado, nivel de freno, estado de funcionamiento y alertas.

Programación de velocidad de 0 a 3800 RPM o de 0 a 8000 RPM (según rotor), con resolución de 1 RPM.

Programación de tiempo de 0 a 99 minutos con resolución de 1 minuto.

Programación de temperatura de -10°C a +40°C con resolución de 1 grado.

Un equipo especialmente diseñado para ser usado en bancos de sangre con gran volumen de trabajo, donde es necesario centrifugar simultáneamente elevada cantidad de muestras.

Es la más rápida en su categoría gracias a la incorporación del rotor carenado con tapa que reduce el rozamiento con el aire permitiendo aumentar considerablemente su rendimiento.



Peso

290 kg

Medidas

Aprox

Alto -Ancho-Profundidad

87cm x 78cm x 92cm

Cerradura

Cerradura electromagnética de cierre a presión con sensor de tapa con alarma visual en LCD, que impide el funcionamiento con la tapa abierta. Desbloqueo automático una vez detenido el rotor. 

Sistema de apertura manual de tapa en caso de interrupción del suministro eléctrico.

Motor

Motor de centrifugación asincrónico libre de mantenimiento controlado por variador de frecuencia. 

Detención automática del procedimiento en caso de desbalanceo.

Alimentación 220V / 50 Hz - 110V / 50 Hz - Monofásica. 

Refrigeración

Sistema de refrigeración de bajo consumo con compresor blindado de 1 HP. Aislamiento de la serpentina de refrigeración con material ecológico. 

Otros

Detención automática del procedimiento en caso de falla.

Alarma sonora y visual de finalización del procedimiento.

Manual de usuario y servicio en español. 

Cable de alimentación. 